

# AXIS P8513 Network Camera – Netzwerkkamera

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10038022  
Hersteller Axis Communications

# 862,00 EUR

Inkl. MwSt

## PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44  
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich  
Handelsregister Nr.: HRB16795  
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0  
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>  
Shop: <http://psc.21stmallv2.de>



| Produktinformationen                |   |
|-------------------------------------|---|
| Artikel-Nr                          | S10038022   |
| Hersteller                          | Axis Communications   |
| Hersteller-Artikel-Nr               | 0452-001  |
| Bruttopreis                         | 862,00 EUR, Inkl. MwSt  |
| Hauptspezifikationen                |   |
| Produktbeschreibung                 | AXIS P8513 Network Camera – Netzwerkkamera  |
| Gerätetyp                           | Netzwerkkamera – fest   |
| Konnektivitätstechnologie           | Verdrahtet  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5.1 cm x 5.1 cm x 283 cm  |
| Gewicht                             | 4.5 kg  |
| Farbe                               | Schwarz   |
| Lokalisierung                       | Großbritannien und Nordirland, Europa   |
| Kamera                              | Farbe   |
| Typ des optischen Sensors           | CMOS – 6.4 mm ( 1/4" )  |
| Mindestbeleuchtung                  | 1 Lux – F1.8  |
| Brennweite                          | 3.7 mm  |
| Objektiv-Irisblende                 | F/1.8   |
| Schnittstellen                      | Ethernet 10Base-T/100Base-TX  |
| Energieversorgung                   | PoE   |
| Leistungsmerkmale                   | Gegenlichtkorrektur, Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), ONVIF-Unterstützung, Video Motion Detector (VMD), tamper-detection |
| Enthaltene Kabel                    | 1 x Netzkabel – extern – 1.3 m  |
| Umgebungsbedingungen (in Betrieb)   | 0 °C ... 50 °C  |
| Allgemein                           |   |
| Gerätetyp                           | Netzwerkkamera  |
| Konnektivitätstechnologie           | Verdrahtet  |
| Breite                              | 5.1 cm  |
| Tiefe                               | 5.1 cm  |
| Höhe                                | 283 cm  |
| Gewicht                             | 4.5 kg  |
| Lokalisierung                       | Großbritannien und Nordirland, Europa   |
| Kamera                              |   |
| Typ                                 | Farbe – fest  |
| Digital-Video-Format                | MJPEG, H.264  |
| Max. Digitalvideoauflösung          | 800 x 600   |

# AXIS P8513 Network Camera – Netzwerkkamera

## Produktinformationen

Shop-Navcode S10038022  
Hersteller Axis Communications

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Belichtungsbereich                 | 1/24500 Sek – 1/6 Sek   |
| Mindestbeleuchtung                 | 1 Lux – F1.8  |
| Videoaufnahme                      | 30 Bilder pro Sek.  |
| RAM                                | 128 MB  |
| Flash-Speicher                     | 128 MB  |
| Leistungsmerkmale                  | Gegenlichtkorrektur, Handbelichtung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, E-Mail-Benachrichtigungen, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), AXIS Video Hosting System (AVHS), ONVIF-Unterstützung, Video Motion Detector (VMD), tamper-detection |
| <b>Bildsensor</b>                  |   |
| Typ                                | CMOS 6.4 mm ( 1/4" )  |
| <b>Objektivbau</b>                 |   |
| Brennweite                         | 3.7 mm  |
| Objektiv-Irisblende                | F/1.8   |
| Sehwinkel (Grad)                   | 48  |
| <b>Schnittstellen</b>              |   |
| Netzwerk                           | Ethernet 10Base-T/100Base-TX – DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS   |
| <b>Erweiterung / Konnektivität</b> |   |
| Schnittstellen                     | 1 x Netzwerk / Strom – Ethernet 10Base-T/100Base-TX – RJ-45   |
| <b>Verschiedenes</b>               |   |
| Enthaltene Kabel                   | 1 x Netzwerkkabel – extern – 1.3 m  |
| Kennzeichnung                      | C-Tick, VCCI Class B ITE, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, EN 61000-6-2, EN 60950-1   |
| Farbe                              | Schwarz   |
| <b>Stromversorgung</b>             |   |
| Erforderliche Netzspannung         | PoE   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>        |   |
| Betriebstemperatur                 | 0 °C ... 50 °C  |

## PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44  
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich  
Handelsregister Nr.: HRB16795  
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0  
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>  
Shop: <http://psc.21smallv2.de>

